



COMMERCIAL

Batitec

Heterogeneous Vinyl


Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Flooring type / Type de couverture - Type vloer - Fußbodenart		Acoustic Flooring
Heterogeneous PVC / PVC hétérogène - Heterogene PVC - Heterogene PVC	EN ISO 11638	
Type of installation / Type de pose - Type installatie - Art der Installation		Glued /Semi-loose lay
Level of use / Classe d'usage - Eignungsklasse - Gebrauksklasse	EN ISO 10874	23 - 32
Total thickness / Epaisseur totale - Gesamtdicke - Totale dikte	EN ISO 24346	2,75 mm
Wear layer / Couche d'usure - Nutzschicht - Slijtlaag	EN ISO 24340	0,35 mm
Wear layer PUR treatment / Traitement polyuréthane - Schutz vor Schmutz PUR - PUR slijtlaag behandeling		HyperGuard+
Total weight/m² / Poids total/m² - Gewicht/m² - Totaal gewicht/m²	EN ISO 23997	1.830 g/m²
Width / Largeur - Breite - Breedte	EN ISO 24341	2-3*-4 m
Standard Length / Longueur standard - Standardlänge - Standaardlengte	EN ISO 24341	ca. 25 m
Weight of standard roll / Poids standard des rouleaux - Standard-Rollengewicht - Standaard rolgewicht		ca. 92 - 138 - 184 kg
Inflammability / Classement feu - Brandverhalten - Brandklasse	EN 13501	Cfl-S1
Slip resistance / Glissance - Rutschfest - Antislip	EN 13893	DS
Slip restraint / Résistance au glissement - Rutschhemmung - Slipweerstand	EN 16165 Annex B	R10
Residual indentation / Poinçonnement rémanent - Eindrückverhalten - Restindruk Average value / valeur moyenne - gemiddelde waarde - Durchschnittswert	EN ISO 24343-1	norm ≤ 0,20 mm 0,12 mm
Furniture leg resistance / Résistance au pied de meuble - Möbelschubtest - Meubelpoottest	EN ISO 16581	PASS
Curling / Incurvation - Krulling - Schüsselung	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Electrical resistance / Résistance électrique - Elektrischer Widerstand - Elektrische weerstand	EN 1081	1,30 x 10 ⁸ Ohm
Static electrical propensity / Accumulation de charges électrostatiques - Elektrostatische Verhaltung - Electrostatische Propensiteit	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle - Massänderung - Dimensionele stabiliteit Average value / valeur moyenne - gemiddelde waarde - Durchschnittswert	EN ISO 23999	norm ≤ 0,40% 0,05%
Thermal conductivity / Conductivité thermique - Wärmeleitfähigkeit - Warmtedoorgangscoefficient	EN 12667	0,080 W/(m.K)
Heat insulation / Isolation thermique - Thermische isolatie - Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,037 (m².K/W)
Binder quantity in wear layer / Taux de liant dans la couche d'usure - Hoeveelheid bindmiddel in slijtlaag - Bindemittelmenge in der Nutzschicht	EN 11638	Type I
Abrasion group / Groupe d'abrasion - Verschleißverhalten - Slijtageweerstand	EN 660-2	Class T
Indoor air quality / Qualité de l'air intérieur - Raumluftqualität - Binnenmilieu		LOW VOC
Acoustic insulation / Efficacité acoustique - Trittschallverbesserungsmaß - Kontaktgeluidisolatie	EN ISO 717-2	ΔLw 20 dB
Castor chair resistance / Résistance aux chaises à roulettes - Stuhlrollenfestigkeit - Bestand tegen stoelwielen	EN ISO 4918	PASS
Castor type / Type de chaises à roulettes - Stuhlrolle Typ - Type stoelwielen	EN 12529	Type W
Light fastness / Résistance à la lumière - Lichtechtheit - Lichtechtheid	ISO 105-B02	≥ 6
Underfloor heating / Chauffage par le sol - Bodenheizung - Vloerverwarming	EN 12524	Suitable ≤ 27°C
Resistance to chemicals / Résistance aux produits chimiques - Chemikalienbeständigkeit - Chemicalienresistentie	EN ISO 26987	Very good
Cold welding / Soudure à froid - Kaltverschweißung - Koud lassen	Invisiweld	Suitable
Warranty years / Durée de la garantie en années - Garantie Jahren - Garantie in jaren		12

*available according to colour

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use. The products do not contain any substances from the current candidate list published by ECHA (substances of very high concern) to be published under the REACH regulation. Exclude any rubber parts that may come into direct contact with the flooring (chair ends, furniture, wheels). Use only PVC or polyethylene components. IVC reserves the right to change or add any written information without notice. Ensure the latest information is being consulted by referring to the website.



As of production from
september 2024



INSTALL AND CLEAN